

ARCOAGRO 180 - SPRING 2in1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 750 - 770 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5
- Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro On-Land - Spring
- Przednie koła podporowe
- Teleskopowy silownik hydrauliczny
- Obudowy Kirovec K744



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	kg		3 567		3 928	4 289	4 677	5 069
	hp		145 - 200		175 - 300	250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm				180x180x10			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.