

DOWNHIL 850 - SPRING



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: JR30, SR30, KV09, LM35
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Stützrad (Ø 560x175)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 730 - 770 mm



AZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Typ. S
- Düngereinleger Typ. K
- Verlängerungsschare
- Scheibensech Ø 480
- Zusatz Körper Downhil 850 - Spring
- Stützrad TR 315 (Ø 590x255)
- Memory-Zylinder
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Stützrad hinten mit Stoßdämpfer



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1
	kg	854	1 072		1 290
	ps	60 - 80		80 - 110	100 - 160
	mm	120x120x10			

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.