

DOWNHIL 850 - SPRING



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Wysokość pod ramą: 730 - 770 mm
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój nożowy
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Dodatkowy korpus SKR Roto - Spring
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Przedłużenie odkładnicy KV09, LM35
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

| Ilość redlic | | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 |
|--------------|----|------------|-------|----------|-----------|
| | kg | 854 | 1 072 | | 1 290 |
| | hp | 60 - 80 | | 80 - 110 | 100 - 160 |
| | mm | 120x120x10 | | | |

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.