

# DOWNHIL - SPRING



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 34, 39, 45 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Odległość pomiędzy ciałami: 950 mm
- Wysokość pod ramą: 750 - 770 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Zaczep widełkowy (2+, 3+, 3+1) kat. 2
- Zaczep widełkowy (4+, 4+1) kat. 3



## WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Dodatkowy korpus Downhil - Spring
- Rama 140x140x10 mm 2+, 3+, 3+1
- Rozstaw korpusów 1000 mm
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Koło transportowe
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



## PARAMETRY TECHNICZNE

	Ilość redlic	2+	3+	3+1	4+	4+1
	kg	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	hp	70 - 80		90 - 150	130 - 250	
	mm	120x120x10			140x140x10	

\* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.