



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: JR30
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie:
- 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Wysokość pod ramą: 710 mm
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu






## WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Przedpłużek typ S
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Junior Roto
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



## PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
 KG	kg	714	863	1 002	1 010	1 146	
	hp	60 - 80	70 - 90	90 - 120	90 - 150		
	mm	120x120x10					

\* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.