



## STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Support wheel AW 702 (Ø 710x265)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Aufhängung (3+1) KAT. 2
- Aufhängung (4+, 4+1, 5+1) KAT. 3






## ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. S
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Transportrad
- Memory-Zylinder
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



## TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		3+1	4+	4+1	5+1
	kg	1 320	1 350	1 540	1 740
	ps	100 - 250		150 - 350	
	mm	140x140x10			

\*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.