



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Zaczep widełkowy (3+1) kat. 2
- Zaczep widełkowy (4+, 4+1, 5+1) kat. 3



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K2
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Downhill
- Koło transportowe
- Siłownik z pamięcią



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		3+1	4+	4+1	5+1
	kg	1 320	1 350	1 540	1 740
	hp	100 - 250		150 - 350	
	mm	140x140x10			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.