

ARCOAGRO 180 - SPRING



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 750 - 770 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Spring Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro - Spring
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg		3 540		3 830	4 183	4 630	4 946
	ps		145 - 200		175 - 300	250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm				180x180x10			

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.