

DOWNHIL 850 - SPRING



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: JR30, SR30, KV09, LM35
- Углосьним
- Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 730 - 770 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Углосьним (Отвал KV09, LM35)
- Перо отвала (Отвал KV09, LM35)
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Прямой нож
- Полозный нож
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение
- Запоминающий выравнивающий цилиндр
- Заднее колесо с амортизатором



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1
	кг.	854	1 072		1 290
	л.с.	60 - 80		80 - 110	100 - 160
	мм		120x120x10		

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.