

DOWNHIL - SPRING



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 34, 39, 45 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 950 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Вилочная подвеска (2+, 3+, 3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+, 4+1): кат. 3



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосьним
- Перо отвала
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Полозный нож
- Прямой нож
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Рама 140x140x10 мм (2+, 3+, 3+1)
- Расстояние между корпусами 1000 мм
- Комбинированное транспортное/опорное колесо AW 702
- Запоминающий выравнивающий цилиндр
- Освещение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	3+	3+1	4+	4+1
	кг.	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	л.с.	70 - 80		90 - 150	130 - 250	
	мм	120x120x10			140x140x10	

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.