



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вилочная подвеска (3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+, 4+1, 5+1): кат. 3



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосьним
- Предплужник тип S
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Перо отвала
- Комбинированное транспортное/опорное колесо AW 702
- Запоминающий выравнивающий цилиндр
- Освещение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		3+1	4+	4+1	5+1
	кг.	1 320	1 350	1 540	1 740
	л.с.	100 - 250		150 - 350	
	мм	140x140x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.