










**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	мм	120x120x10					
	см	30-35-40					
	мм	850					
	защита	БОЛТ 					
	кг	714	863		1002	1010	1146
	hp	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 - 150	

**SKR ROTO**

	тип отвала	SR30
	мм	730

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Отвальные доски: JR30/ SR30
- Углоснимы, Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная навеска кат. 2
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

**БОЛТОВАЯ ЗАЩИТА****НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Углосьним
- Полосовой корпус PS40
- Отвальная доска KV28 - очень длинный
- Перо отвала
- Запоминающий цилиндр
- Предплужник БОЛТ тип S
- Предплужник БОЛТ тип K
- Дисковый нож  $\varnothing$  480
- Прямой нож
- Колесо TR315 с протектором ( $\varnothing$  590x255)
- Заднее колесо TR315 с протектором и с амортизатором ( $\varnothing$  590x255)
- Комбинированное транспортное колесо
- Освещение